



LUBRI-LAB
INC.

DATOS TÉCNICOS

PEN LUB™

Lubricante Penetrante

- DESHUMEDECE
- IMPIDE LA HERRUMBRE
- LUBRICA
- LIMPIA A PROFUNDIDAD

DESCRIPCIÓN

La fórmula única de **Pen Lub** de Lubri-Lab es una combinación de ingredientes esenciales y necesarios para limpiar, lubricar y proteger el metal. **Pen Lub** lubrica los equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos sensibles. **Pen Lub** no atrae el polvo ni la suciedad y no se oxida a temperaturas elevadas. Sus excelentes propiedades anticorrosivas permiten almacenar hasta un año, grandes depósitos de herramientas, accesorios y equipos eléctricos. Es un producto ideal para uso general y especializado. No contiene silicona. No daña los plásticos, los metales ni las piezas aisladas. Puede utilizarse en el proceso de acabado. Las piezas tratadas con **Pen Lub** se pueden pintar, enchapar o soldar. Penetra el hielo y la suciedad e impide la formación de hielo cuando se aplica dentro de las cerraduras.

Desde su primera aplicación, **Pen Lub** penetra los poros del metal, disipa la humedad, elimina la herrumbre y escamas metálicas, limpia la grasa y la suciedad, dejando una fina película protectora y lubricante.

APLICACIONES

- Motores y generadores
- Candados
- Ventiladores
- Circuitos eléctricos integrados y conmutadores
- Equipamientos mineros y marinos
- Elevadores
- Líneas de montajes
- Fluido penetrante
- Aplicaciones antifricción
- Herramientas y sistemas neumáticos
- Rociador automático
- Y mucho más

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: **Lubri-Lab Inc.:** info@lubrilab.com
1540, de Coulomb, Boucherville QC Canada J4B 8A3
Tel.: 1 (888) 449-1626 +1 (450) 449-1626 Fax: +1 (450) 449-9174
www.lubrilab.com

ISO 9001. C-TPAT certificado y validado



LUBRI-LAB
INC.

DATOS TÉCNICOS

PEN LUB™

Lubricante Penetrante

VENTAJAS

- Dieléctrico (kV) D877:
 - Aerosol 14,7 kV
 - Líquido 29,8 kV
- Antifricción
- Elimina la humedad
- Impide el óxido
- Lubrifica
- Limpia con profundidad
- No daña el plástico
- No atrae el polvo, la suciedad ni los contaminantes ambientales
- Seguro para los circuitos electrónicos
- No posee silicona
- Certificada para equipo alimentario H-2: CFIA No./L125

Prueba de rigidez dieléctrica- Pen Lub aerosol (kV) D877: 14.7 kV (14 700 volts)
- Pen Lub líquido (kV) D877: 29.8 kV (29 800 volts)

Características especiales: Certificada **H-2** para el equipo alimentario por el *Departamento de Agricultura y Agro-Alimenticio de CANADÁ, Dirección general de la producción e inspección de los alimentos*. Evita la contaminación con los alimentos durante la aplicación o almacenamiento. **Número de referencia: /L 125.**

Disponibilidad: Caja (12 x 1 litro), 10 litros, 20 litros, 55 litros, 205 litros y aerosol (12 x 340g).

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: **Lubri-Lab Inc.:** info@lubrilab.com
1540, de Coulomb, Boucherville QC Canada J4B 8A3
Tel.: 1 (888) 449-1626 +1 (450) 449-1626 Fax: +1 (450) 449-9174
www.lubrilab.com

ISO 9001. C-TPAT certificado y validado